GENIA

- Mehrzweckleiter 2-, 3-teilig aus Aluminium.
- Wichtige Merkmale: wenn die Leiter ausgefahren ist, ist sie dank der hervorragenden Verarbeitung auch in großer Höhe sicher und stabil.
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Hochwertiges Guss-Gelenk an den Holmen durch Schrauben befestigt. Extrem stabil und einfach zu verwenden sowohl als Anlegeleiter als auch als Stehleiter.

Best.-Nr.	(mm)	Sprossenzahl	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m^3)	
2 - TEILIG													
G200-2	25x65	2x6	200	320	192	133	410	315	77	11	10,7	0,10	8028406105084
G250-2	25x65	2x7	230	380	220	145	470	343	89	11	12,0	0,12	8028406101031
G260-2	25x65	2x8	260	442	250	160	532	360	89	11	13,3	0,13	8028406101086
G300-2	25x65	2x9	290	500	276	192	590	399	107	11	14,5	0,15	8028406101109
G350-2	25x90	2x11	350	590	332	237	680	455	107	11	19,7	0,18	8028406101123
3 - TEILIG													
G200-3	25x65	3x6	203	412	195	136	502	370	89	16	13,2	0,15	8028406101178
G250-3	25x65	3x7	233	502	223	148	592	426	89	16	16,0	0,18	8028406101048
G260-3	25x65	3x8	264	600	250	162	690	480	107	16	19,0	0,19	8028406101093
G300-3	25x65/80	3x9	293	682	279	195	772	538	107	18	20,8	0,24	8028406101116
G320-3	25x90	3x10	326	780	305	220	870	570	120	18	25,2	0,26	8028406101079
G350-3	25x90	3x11	353	832	335	240	922	650	120	21	29,6	0,34	8028406101130
G380-3	25x90	3x12	383	892	363	260	982	678	120	21	31,6	0,37	8028406102397



Unterteil: **45 cm**
Mittelteil: **39 cm**
Oberteil: **33,5 cm**

5 JAHRE GARANTIE

MADE IN ITALY 100%

PRO SERIE 300

150 kg MAX

EN131 EUROPEAN NORM

TÜVRheinland CERTIFIED

GS geprüfte Sicherheit

AKTUALISIERUNG DER NORM EN131: 01/18

5 cm –hohe Gummischuhe.

Quadratische Sprossen, 30x30 mm.

SICHERHEIT: Kupplungen aus Stahl mit Durchgangsschrauben an den Holmen befestigt. Bilden eine Einheit mit den Fallhaken.

Spezielle Legierungen und unterschiedliche Leiterholmabmessungen gestatten der Leiter hohe Ausfahrlängen.

Zwei Gurtbänder als Spreizsicherung an allen Größen.

Traverse aus Aluminium.