


PROSERIE MAXI 110

- Profi Stufenstehtleiter aus Aluminium. Einseitig begehbar.
- Holmabmessung: 24x50 mm Aufstiegsteil
- Holmabmessung: 20x40 mm Stützteil
- Stufentiefe 110 mm Stufen-Holm-Verbindung ohne Niete
- Sicherheits-Gurtbänder ad 5 Stufen (4+1)
- Zwei verschiedene Neigungswinkel zwischen das Aufstieg – und Stützteil versichern einen bequemen Aufstieg.



SCHARNIERE AUS GIEBHARZ MIT VERSTÄRKUNG AUS STAHL



Große Werkzeugablageschale erlaubt einen komfortablen Griff



60 cm

75°

68°



Best.-Nr	Stufenzahl*	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)	Ean
PS/3M	3	65	126	255	70	44	138	4,2	0,06	8028406112686
PS/4M	4	88	150	278	86	47	162	5,2	0,08	8028406112693
PS/5M	5	112	172	302	102	50	188	6,2	0,10	8028406112709
PS/6M	6	136	196	326	118	53	212	7,0	0,12	8028406112716
PS/7M	7	159	219	349	134	56	237	8,2	0,14	8028406112723
PS/8M	8	182	242	372	150	59	262	9,2	0,16	8028406112730
PS/9M	9	205	265	395	166	62	286	10,6	0,19	8028406112747

* inklusive Plattform



Energie, ohne Nieten

Zweifach geweitete
und gebrodelte Stufen-
Holm-Verbindung



Prüflast: 1.500 N / 1 Min.
Dynamische Prüfungen 50.000 Zyklen

150
kg
MAX



EN131
EUROPEAN NORM



AKTUALISIERUNG DER NORM EN131: 01/18



11
cm

piu+
...su quel gradino più in alto