



- Echafaudage roulant professionnel en aluminium avec rattrapage de niveau. Longueur 267,6 cm - largeur 135 cm.
- Structure tubulaire soudée Ø 50 mm.
- Préconisé pour travaux de construction, décorations, finitions à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Montage et démontage très rapide.
- Hauteur de travail maxi 11,46 m.



200/m²
kg

PLATEAU
120 x 261 cm

Structure du plateau en aluminium avec surface en bois Eurodeck antidérapant et résistant à l'eau



Base rattrapage de niveau munie de 4 vérins réglables individuellement jusqu'à 300 mm



Echelle avec vérins intégrés

ELEMENTS PRINCIPAUX



Ensemble rehausse 4 échelons (Réf. C3-1326)



Ensemble terminal 4 échelons (Réf. C5-1326)



Protections horizontales pour plateau (Réf. C134-1326)

HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI	m	2,88	3,66	4,18	5,22	5,48	6,78	7,30	8,34	8,86	9,90	10,42	11,46
HAUTEUR DU DERNIER PLATEAU	m	0,98	1,76	2,28	3,32	3,58	4,88	5,40	6,44	6,96	8,00	8,52	9,56
HAUTEUR STRUCTURE	m	1,87	2,91	3,43	4,47	4,99	6,03	6,55	7,59	8,11	9,15	9,67	10,71

Réf.													
C3-1326	Ensemble rehausse 4 échelons												
C2-1326	Ensemble rehausse 6 échelons				1	1	2	2	3	3	4	4	5
C5-1326	Ensemble terminal 4 échelons		1		1		1		1		1		1
C4-1326	Ensemble terminal 6 échelons			1	1		1		1		1		1
C6-1326	Plateau sans plinthe	1	1				1	1	2	2	3	3	3
C7-1326	Plateau avec plinthe			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C84-7515	Stabilisateurs (4 pièces)					1	1	1	1	1	1	1	1
C134-1326	Protections horizontales pour plateau						1	1	2	2	3	3	3

RATTRAPAGE DE NIVEAU	C3-BLI	Rattrapage de niveau											
	Réf.	C30-3/ C-BLI22	C31-3/ C-BLI22	C32-3/ C-BLI22	C33-3/ C-BLI22	C34-3/ C-BLI22	C35-3/ C-BLI22	C36-3/ C-BLI22	C37-3/ C-BLI22	C38-3/ C-BLI22	C39-3/ C-BLI22	C40-3/ C-BLI22	C41-3/ C-BLI22
	kg:	93,6	115,2	132	148,6	177,4	250	254,8	327,4	332,2	404,8	409,6	426,2

PIECES	3	5	6	8	9	13	13	17	17	21	21	23
--------	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Produits livrés emballés sous film PLV et notice

BASE :
140x293 cm

STRUCTURE :
135x267,6 cm

PLATEAU :
120x261 cm

Max 10,71m

CLASSE 3

200 kg/m²: EN 1004-1:2021



Charge maxi sur un seul plateau



EN1004-1:2021
EUROPEAN NORM

Hauteur de travail maxi

9,90 m (Extérieur)

11,46 m (Intérieur)



Jonction en fonte d'aluminium avec goupille



Verrouillage automatique très rapide des lisses et diagonales



Echelons soudés



Stabilisateurs avec patins articulés antidérapants. Acier + Caoutchouc



Roues Ø 200 mm avec frein