



- Andamio en aluminio compuesto de un elemento base con 6 peldaños + una parte superior con 6 peldaños
- Conexiones horizontales y diagonales inmediatas con expansores en los agujeros de los peldaños.
- Largas palancas de fácil uso.
- Montantes: 24x60 mm
- Peldaños: 30x30 mm
- Elemento base a 6 peldaños
- Nivel con 6 peldaños

365 cm

150 kg
MAX



NFE 85-200

BASE:
114x156 cm
ESTRUCTURA:
58x156 cm
PLATAFORMA DE TRABAJO:
51x143 cm



Plataforma en aluminio y madera antideslizante, hidrosistente, melamínico. Certificado:

Fuertes ganchos de anclaje soldados a la plataforma




Significa: Normativa gestión ecosostenible



Rueda Ø 150 mm y soporte en acero

Patente depositada



Tiradores rápidos antiapertura en acero. Juntas de acero recubiertos con resina



Para trabajos a diferentes niveles



Fácil de mover

PUEDA ACERCARSE A LA PARED. BARRA ESTABILIZADORA CON DOBLE POSICIÓN



MONTAJE RÁPIDO

12 min Prima vez
4 min Sigüientes



Ref.	kg	m ³	Bultos	Ean
PN/CLI	34,4	0,37	1	8028406106678

