

# "DUPLA"

- Escalera en aluminio con doble subida.
- Peldaños anchos con una profundidad de 85 mm fijados a los montantes con doble pasaje hidráulico sin remaches.
- Adecuada para uso profesional.



Bisagras en aluminio fundido



 **SEGURIDAD:** fuertes cinturones de seguridad con una anchura de 3 cm



INCLINACIÓN DE TRABAJO 68° EN AMBOS LADOS

Ref.	Nº peldaños	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	Ean
D-5	5 + plataforma	130	113	230	50,0	141	7,8	0,100	8028406002024
D-6	6 + plataforma	154	125	254	53,5	166	9,0	0,123	8028406002031
D-7	7 + plataforma	176	144	276	56,0	190	10,4	0,145	8028406002048
D-8	8 + plataforma	199	169	299	59,5	215	11,8	0,170	8028406002055
D-9	9 + plataforma	223	184	323	62,0	241	13,6	0,197	8028406002062
D-10	10 + plataforma	249	197	349	65,5	265	14,8	0,249	8028406002079
D-12	12 + plataforma	297	220	397	72,0	315	17,8	0,284	8028406002086





15,5  
cm



EN131  
EUROPEAN NORM



S 60080275



85  
mm

Peldaños con una profundidad de 85 mm en ambos lados



Práctico gancho portaherramientas

ESCALERA  
PROFESIONAL DE  
TRABAJO



Zapatas de 5 cm con  
distanciador  
antiplastamiento de  
las manos