

- Pliable avec roues, stabilisateurs télescopiques.
- Utilisation avec stabilisateurs ouverts.



30  
cm



**SECURITE:**  
**4 PROTECTIONS**



← Garde-corps repliables

Ouverture et fermeture  
très rapide grâce au  
RAPID SYSTEM



Réf.	Nombre de marches	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)		vol.	
CTA-3	2 + Plate-forme	75	176	255	102	81	194	22	0,33	8028406106111
CTA-4	3 + Plate-forme	103	204	283	121	173	224	27	0,38	8028406106128
CTA-5	4 + Plate-forme	131	232	311	140	188	254	28	0,43	8028406106135
CTA-6	5 + Plate-forme	159	260	339	159	216	284	29	0,48	8028406106142
CTA-7	6 + Plate-forme	187	288	376	178	250	314	30	0,53	8028406106159
CTA-8	7 + Plate-forme	215	316	395	197	268	344	32	0,58	8028406106166
CTA-9	8 + Plate-forme	243	344	423	216	274	374	34	0,63	8028406106173
CTA-10	9 + Plate-forme	271	372	451	235	337	404	36	0,69	8028406106180
CTA-11	10 + Plate-forme	299	400	479	254	343	434	38	0,74	8028406106197



24x60  
mm



Largeur avec stabilisateurs  
fermés: 68 cm



Largeur extérieur montants: 51 cm



Inclinaison de montée: 68°



**TECHNOLOGIE AVANCEE**  
 Plate-forme pliable de grandes dimensions en fonte d'aluminium 40,5 x 51 cm type caillebotis

Barre stabilisatrice équipée de supports en fonte d'aluminium pour les roues



**EN131**  
 EUROPEAN NORM



Marches en aluminium de 85 mm de profondeur, striées antidérapantes



Liaison montant / marche par triple expansion et sertissage carré anti-rotation



Roues antérieures pivotantes et autobloquantes Ø 80 mm. Support en fonte d'aluminium



C'est-à-dire: **Hydrocarbure Polycyclique Aromatiques**  
 Parties plastiques sans métaux lourds (Zinc, Chrome, Cadmium)