

S.79/A

S.79/A è scala in alluminio trasformabile, facilmente apribile anche a cavalletto.


Base con allargamento sui montanti, dotata di piedi snodati e zoccoli d'acciaio ricoperti in gomma antiscivolo.

Montanti scatolati 30x65/80 mm nervati per irrigidire la struttura.



Solide cerniere in alluminio fuso consentono una facile apertura a cavalletto

A terra:
piedi snodati
con zoccoli in gomma



Codice	(mm)	N° grad.	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)	Codice Ean
A DUE RAMPE MANUALI											
2A200	30x65	6+6	200	317	195	407	285	52/45	10	0,12	8028406003014
2A250	30x65	7+7	250	400	242	490	332	52/45	13	0,15	8028406003021
2A300	30x65	9+9	300	510	290	600	380	52/45	15	0,17	8028406003038
2A350	30x65	11+11	350	592	340	682	430	52/45	18	0,20	8028406003045
2A400	30x65	12+12	400	670	388	760	478	52/45	20	0,22	8028406003052
A TRE RAMPE MANUALI											
3A200	30x65	6+6+6	200	441	195	531	385	52/45/39	15	0,16	8028406003069
3A250	30x65	7+7+7	250	560	242	650	432	52/45/39	19	0,20	8028406003076
3A300	30x65	9+9+9	300	725	290	815	480	52/45/39	22	0,25	8028406003083
3A350	30x65	11+11+11	350	833	340	923	530	52/45/39	26	0,29	8028406003090
3A400	30x80	12+12+12	400	1000	388	1090	578	52/45/39	30	0,41	8028406003106
3A450	30x80	14+14+14	450	1150	435	1240	625	52/45/39	34	0,47	8028406003113
A QUATTRO RAMPE MANUALI											
4A200	30x65	6+6+6+6	200	564	195	654	385	52/45/39/33	20	0,22	8028406003120
4A250	30x65	7+7+7+7	250	720	242	810	432	52/45/39/33	25	0,27	8028406003137
4A300	30x65	9+9+9+9	300	940	290	1030	480	52/45/39/33	30	0,33	8028406003144
4A350	30x65	11+11+11+11	350	1074	340	1164	530	52/45/39/33	35	0,38	8028406003151
4A400	30x80	12+12+12+12	400	1250	388	1340	578	52/45/39/33	40	0,52	8028406001164
4A450	30x80	14+14+14+14	450	1450	435	1540	625	52/45/39/33	45	0,58	8028406003168