


Euro Scala DAMA

...qualità certificata

DAMA trasformabile è scala tutta in alluminio a due oppure a tre rampe, disponibile di serie anche a quattro rampe (D.lgs. 81/2008 .

Montanti di grandi dimensioni che ne riducono al minimo le flessioni. I gradini a rombo 30x30 mm inclinati di 68° garantiscono l'appoggio in piano dei piedi ed il non affaticamento delle gambe. Indicata per uso professionale intensivo grazie anche ad accessori e componenti tutti in alluminio fuso ad elevato contenuto tecnico. L'estrema facilità di sfilo e di apertura a cavalletto sono condizioni che permettono l'uso di queste scale anche ad utenze private.



NON FLETTE!!

Grandi montanti permettono di ridurre al minimo le flessioni anche ad alte quote.



Codice (mm) N° gradini (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (m³) Codice Ean

A DUE RAMPE

D200-2	25x65	6 + 6	202	292	193	126	382	313	77	11	10,0	0,12	8028406001010
D260-2	25x65	8 + 8	262	412	250	162	502	370	93	11	12,5	0,15	8028406001027
D290-2	25x90	9 + 9	292	472	279	194	562	399	93	15	17,4	0,16	8028406001034
D350-2	25x90	11 + 11	354	594	338	229	684	458	114	15	21,2	0,27	8028406001041
D380-2	25x90	12 + 12	384	654	364	257	744	486	114	15	24,0	0,29	8028406001058

A TRE RAMPE

D200-3	25x65	6 + 6 + 6	202	382	195	130	472	385	77	16	15,0	0,16	8028406001065
D260-3	25x65	8 + 8 + 8	262	562	252	166	652	442	93	16	18,8	0,21	8028406001072
D290-3	25x90	9 + 9 + 9	292	652	280	197	742	471	93	21	26,8	0,33	8028406001089
D350-3	25x90	11 + 11 + 11	354	834	340	235	924	530	114	21	30,8	0,41	8028406001096
D380-3	25x90	12 + 12 + 12	384	921	369	264	1011	560	114	21	32,5	0,44	8028406001102

A QUATTRO RAMPE

D200-4	25x65	6 + 6 + 6 + 6	235	476	200	135	566	385	77	23	19,5	0,22	8028406001119
D260-4	25x65	8 + 8 + 8 + 8	265	716	256	171	806	442	93	23	25,0	0,26	8028406001126
D290-4	25x90	9 + 9 + 9 + 9	295	836	285	201	926	471	93	29	30,8	0,43	8028406001133
D350-4	25x90	11 + 11 + 11 + 11	355	1078	349	241	1168	530	114	29	40,5	0,52	8028406001140
D380-4	25x90	12 + 12 + 12 + 12	385	1196	374	270	1286	560	114	29	43,5	0,56	8028406001157



D.LGS.
81/2008



Base: 50 cm
2° elem.: 45 cm
3° elem.: 39 cm



Gruppi cerniera in alluminio fuso per il facile scorrimento dei montanti. L'apertura a cavalletto è poi estremamente semplice. Le ruote di scorrimento in gomma chiara sono fissate su supporti in alluminio



Barre anti chiusura-anti divaricamento in alluminio con fermi ad espansione. Oppure, su alcuni modelli forti cinghie in tessuto

Barre stabilizzatrici in alluminio nervato in misura di larghezza proporzionali all'altezza delle scale



EU EN131 EUROPEAN NORM


CERTIFICATO N. 2001/2390 2001/2392 2001/2393 2001/2391

150 kg MAX

81/2008 DECRETO LEGISLATIVO



Pioli a rombo 30x30 mm inclinati a 68°



Ramponi in acciaio fissati ai montanti con viti passanti



Arresti anti sfilo sui ramponi di aggancio (EN131)

