

Super Scala

VETROPRIMA

...TECNOLOGIA AVANZATA


VETROPRIMA/S è scala singola d'appoggio in vetroresina stratificata, con pioli romboidali inclinati a 68° per l'appoggio piano dei piedi. Indicata per manutenzioni ed impiantistica dove è richiesto isolamento elettrico.

Test certificato di Isolamento Categoria 1 30.000 Volts EN 61478.




Piolo 30x30 mm a rombo inclinato di 68° che garantisce l'appoggio in piano dei piedi ed il non affaticamento delle gambe (brevetto)

QUESTE SONO SCALE PROFESSIONALI ISOLATE



Profilo composito poltruso in fibre di vetro e resina a tessuti stratificati

45
cm



Cod.	(mm)	N° gr.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)	Codice Ean
V 205/S	25x68	6	205	190	290	6,5	0,06	8028406080206
V 265/S	25x68	8	265	245	355	8,0	0,08	8028406080169
V 295/S	25x68	9	295	275	385	9,0	0,09	8028406080176
V 355/S	25x68	11	355	330	445	11,0	0,10	8028406080183
V 411/S	25x68	13	411,5	385	500	12,0	0,12	8028406080190

