

- Sehr stabile Podesttreppe aus Aluminium mit Rollen und Geländer.
- Zusammenklappbar für den Transport und die Lagerung.
- Die 60° Treppenneigung sichert einen bequemen und aufrechten Aufstieg.

Das senkrechte Stützteil ermöglicht, sich dem Arbeitspunkt zu nähern.



Großflächige rutschfeste Aluminiumpodeste 48X77 cm aus rutschfestem Aluminiumblech. Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.



Best.-Nr.	Stufenzahl	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]	[m ³]	
CA0/50	2 + Platt.	68,0	175,0	250	68,0	110,0	199,0	23	0,20	8028406000006
CA0/75	3 + Platt.	87,0	193,0	270	74,0	128,0	224,0	26	0,31	8028406000174
CA1/100	4 + Platt.	108,0	214,5	290	76,0	144,5	249,0	30	0,40	8028406000013
CA2/125	5 + Platt.	133,0	238,0	310	82,0	160,5	274,0	33	0,54	8028406000020
CA3/150	6 + Platt.	154,0	262,0	330	86,0	174,0	299,0	36	0,60	8028406000037
CA4/175	7 + Platt.	174,5	282,0	350	89,5	187,0	324,0	38	0,64	8028406000044
CA5/200	8 + Platt.	195,0	304,0	380	95,0	198,5	340,0	40	0,69	8028406000051
CA6/225	9 + Platt.	219,0	327,0	400	98,5	214,5	373,0	43	0,79	8028406000068
CA7/250	10 + Platt.	239,5	347,5	420	104,0	227,5	399,0	46	0,90	8028406000075
CA8/275	11 + Platt.	261,0	369,0	440	107,5	241,0	424,0	49	0,96	8028406000082
CA10/300	13 + Platt.	305,0	413,0	480	116,0	265,0	474,0	56	1,04	8028406000099
CA11/325	14 + Platt.	328,5	437,0	505	122,0	275,0	499,0	59	1,14	8028406000105
CA12/350	15 + Platt.	347,5	453,5	525	124,5	293,0	526,0	62	1,24	8028406000112
CA13/375	16 + Platt.	371,0	479,0	550	132,0	313,5	547,0	66	1,34	8028406000129
CA14/400	17 + Platt.	392,0	499,7	570	134,0	318,0	575,0	70	1,48	8028406000136
D660/1	2 kleine Ausleger (bis CA7/250 Größe)									8028406103011
D662/1	2 große Ausleger (von CA8/275 bis CA14/400 Größe)									8028406103028



Transport und Lagerung






Gussaluminium Halterung.

Ausleger.

EN 131
EUROPEAN NORM



150
kg
MAX




EN 131
EUROPEAN NORM

BGI 637/10.04



Stufentiefe 150 mm.
Die Stufen sind durch 10 Punkte ohne
Schweißen an den Holmen befestigt.



Faltbare Handgriffe.



Vordere 2 Federrollen:
Ø 80 mm, die beim Besteigen
selbsttätig bremsen.



Rückseitige Rollen:
Ø 125 mm mit Bremse.