

**BASISBREITE:** 112 cm – **BASISLÄNGE:** 230 cm  
**GERÜSTBREITE:** 111 cm – **GERÜSTLÄNGE:** 227 cm  
**BÜHNENBREITE:** 97 cm – **BÜHNENLÄNGE:** 210 cm

- Professionelles Arbeitsgerüst aus Aluminium Rundrohr-Struktur Ø 50 mm.
- Geignet für Bauarbeiten, Dekorationen und Anlagentechnik im Innen- und Außenbereich.
- Im Modulsystem verfügbar bis 11,46 m. Arbeitshöhe.
- **TREPPENVERSTELLUNG:** Ausgestattet mit 4 Lenkrollen.
- Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisungen bei.

Rahmenteile mit Lenkrollen




**WICHTIG: HOHE STABILITÄT**  
Keine Ballastgewichte nötig.

200/m<sup>2</sup> kg



Ausgleich von Bodenunebenheiten durch doppelte Verstellung.



Arbeitsbühnen-Struktur aus Aluminium. Die Fläche besteht aus rutschfestem, wasserfestem Melamin-Eurodeck-Holz.



Bzw. FSC-ZERTIFIKAT

EXKLUSIV: Faltbares Bordbrett aus Aluminium. Nur 1 Stück!

### TREPPENVERSTELLUNG-BASIS

Best.-Nr. C2-BLI

2 Rahmenteile 6 Sprossen mit Lenkrollen mit Spindel + 2 Verstrebungen + 2 Diagonale

kg: 45,00; m<sup>3</sup>: 0,38; Stücke: 2

EAN 8028406104346

ARBEITSHÖHE	m	2,88	3,66	4,18	5,22	5,48	6,78	7,30	8,34	8,86	9,90	10,42	11,46
BÜHNENHÖHE	m	0,98	1,76	2,28	3,32	3,58	4,88	5,40	6,44	6,96	8,00	8,52	9,56
GERÜSTHÖHE	m	1,87	2,91	3,43	4,47	4,99	6,03	6,55	7,59	8,11	9,15	9,67	10,71

Best.-Nr.													
C3-1122	Aufstockung 4 Sprossen												
C2-1122	Aufstockung 6 Sprossen				1	1	2	2	3	3	4	4	5
C5-1122	Geländerrahmen 4 Sprossen		1		1		1		1		1		1
C4-1122	Geländerrahmen 6 Sprossen			1		1		1		1		1	
C6-1122	Bühne ohne Bordbrett	1	1				1	1	1	1	1	2	2
C7-1122	Bühne mit Bordbrett			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C84-1122	4 Stück verstellbare Ausleger					1	1	1	1	1	1	1	1
C134-1122	4 Geländer längs für Bühne						1	1	1	1	1	2	2

TREPPENVER.	C2-BLI	Treppenverstellung-Basis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Best.-Nr.		C30-2/ C-BLI	C31-2/ C-BLI	C32-2/ C-BLI	C33-2/ C-BLI	C34-2/ C-BLI	C35-2/ C-BLI	C36-2/ C-BLI	C37-2/ C-BLI	C38-2/ C-BLI	C39-2/ C-BLI	C40-2/ C-BLI	C41-2/ C-BLI
	kg:		78	92,6	107	121,8	150,2	207,2	211,6	226,4	230,8	245,6	292,2	307

STÜCKZAHL	3	5	6	8	9	13	13	15	15	17	19	21
-----------	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----



10 JAHRE  
GARANTIE

MADE  
IN  
ITALY  
100%

# PRO SERIE 600

## GERÜSTGRUPPE 3

200 kg/m<sup>2</sup>: EN 1004



**EN1004**  
EUROPEAN NORM

Arbeitshöhe max

9,90 m (Außenbereich)

11,46 m (Innenbereich)



Kupplung zwischen Rahmenteilen.



Schnelles und automatisches Befestigungssystem für die Horizontal- und Diagonalstreben.



Geschweißte Sprossen. Ø50mm



Ausleger mit schwenkbaren rutschfesten Gelenkfüßen. Stahl und Gummi.



Rollen Ø 200 mm mit getrennten Hebeln für Brems- und Lösefunktion.