- Regaleinhängeleiter aus Aluminium.
- Stufentiefe 85 mm mit 70° Neigungswinkel.
- Das Sortiment beinhaltet verschiedenes Zubehör wie z.B.: Handläufe, Rohrschienen nach Maß, Rollen für das seitliche Gleiten, obere Handläufe.
- Das Sortiment ermöglicht dem Kunden, die Leiter je nach den individuellen Anforderungen der Benutzer herzustellen.
- Geeignet für Dachböden, Regale und Maschinen.



(Best.-Nr. FE-011).

Kurzer Haken zum Aufstieg Langer Haken für Ruhestellung (Best.-Nr. FE-010/1).



Geschweißte Wandabstandshalter (Best.-Nr. S15/D15).





Feste Handlauf-Halter (Best.-Nr. FU-016) Handlauf Ø 25 mm (Best.-Nr. MAN)


Faltbare Handlauf-Halter (Best.-Nr. FU-109)

		Ħ	A1	A2	А3	В	\mathcal{C}	Vol.	
BestNr.	(mm)	Stufenzahl	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)	
S15/11	25x65	6	205	305	183	82	5,30	0,07	8028406000211
S15/12	25x65	8	265	365	228	104	6,50	0,09	8028406000228
S15/13	25x65	9	295	395	274	134	8,00	0,10	8028406000238
S15/14	25x65	11	355	455	328	144	8,70	0,11	8028406000242
S15/15	25x65	13	411	511	366	164	9,80	0,13	8028406000259
S15/16	25x65	14	445	545	398	174	10,40	0,14	8028406000266
S15/17	25x80	16	505	605	456	205	12,80	0,16	8028406000273
S15/18	25x80	18	561	661	502	226	13,60	0,18	8028406000280
S15/19	25x80	19	595	695	548	248	14,50	0,19	8028406000297

		••
71	IRFL	4OR


2021101					
FU-016	Feste Handlauf-Halter	8028406106463			
FU-109	Faltbare Handlauf-Halter	8028406106470			
FU-076	Schienenhalter aus Aluminium	8028406106487			
MAN	Handlauf Ø 25 mm aus Aluminium	8028406106494			
CORR	Rohrschiene Ø 25 mm aus Aluminium	8028406106500			
FE-011	Kurzer Haken zum Aufstieg.	8028406004134			
FE-010/1	Langer Haken für Ruhestellung.	8028406106517			
S15/D15	Geschweißte Wandabstandshalter	8028406106524			
S15-MCSTD	Obere gebogene Handläufe	8028406106531			
S15-MCVER	Obere gerade Handläufe	8028406106548			
PL-228	Rollen für das seitliche Gleiten	8028406106555			





Obere gerade Handläufe Obere gebogene Handläufe (Best.-Nr. S15-MCVER) (Best.-Nr. S15-MCSTD)









PRO SERIE 600













Stufentiefe 85 mm.



Dreifach geweitete und gebördelte Stufen-Holm Verbindung.

SERIENMÄBIG

