




BASISBREITE: 112 cm – **BASISLÄNGE:** 230 cm
GERÜSTBREITE: 111 cm – **GERÜSTLÄNGE:** 227 cm
BÜHNENBREITE: 97 cm – **BÜHNENLÄNGE:** 210 cm

Rahmenteile mit Lenkrollen

- Professionelles Arbeitsgerüst aus Aluminium Rundrohr-Struktur Ø 50 mm.
- Geeignet für Bauarbeiten, Dekorationen und Anlagentechnik im Innen- und Außenbereich.
- Im Modulsystem verfügbar bis 11,46 m. Arbeitshöhe.
- **TREPVENVERSTELLUNG:** Ausgestattet mit 4 Lenkrollen.
- Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisungen bei.



Ausgleich von Bodenunebenheiten durch doppelte Verstellung.



Arbeitsbühnen-Struktur aus Aluminium. Die Fläche besteht aus rutschfestem, wasserfestem Melamin-Eurodeck-Holz.

EXKLUSIV: Faltbares Bordbrett aus Aluminium. Nur 1 Stück!

TREPVENVERSTELLUNG-BASIS

Best.-Nr. C2-BLI

2 Rahmenteile 6 Sprossen mit Lenkrollen mit Spindel

+ 2 Verstrebungen + 2 Diagonale

kg: 45,00; m³: 0,38; Stücke: 2

EAN 8028406104346

ARBEITSHÖHE	m	2,88	3,66	4,18	5,22	5,48	6,78	7,30	8,34	8,86	9,90	10,42	11,46
BÜHNENHÖHE	m	0,98	1,76	2,28	3,32	3,58	4,88	5,40	6,44	6,96	8,00	8,52	9,56
GERÜSTHÖHE	m	1,87	2,91	3,43	4,47	4,99	6,03	6,55	7,59	8,11	9,15	9,67	10,71

Best.-Nr.	C3-1122	Aufstockung 4 Sprossen											
	C2-1122	Aufstockung 6 Sprossen			1	1	2	2	3	3	4	4	5
	C5-1122	Geländerrahmen 4 Sprossen	1		1		1		1		1		1
	C4-1122	Geländerrahmen 6 Sprossen		1		1		1		1		1	
	C6-1122	Bühne ohne Bordbrett	1	1			1	1	2	2	3	3	3
	C7-1122	Bühne mit Bordbrett			1	1	1	1	1	1	1	1	1
	C84-1122	4 Stück verstellbare Ausleger				1	1	1	1	1	1	1	1
	C134-1122	4 Geländer längs für Bühne					1	1	2	2	3	3	3

TREPVENVER	C2-BLI	Trepvenverstellung-Basis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Best.-Nr.	C30-2/ C-BLI22	C31-2/ C-BLI22	C32-2/ C-BLI22	C33-2/ C-BLI22	C34-2/ C-BLI22	C35-2/ C-BLI22	C36-2/ C-BLI22	C37-2/ C-BLI22	C38-2/ C-BLI22	C39-2/ C-BLI22	C40-2/ C-BLI22	C41-2/ C-BLI22
		kg:	78	92,6	107	121,8	150,2	207,2	211,6	268,6	273	330	334,4

STÜCKZAHL | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 | 23

GERÜSTGRUPPE 3

200 kg/m²: EN 1004
 EN1004-1:2021
EUROPEAN NORM

Arbeitshöhe max

9,90 m (Außenbereich)

11,46 m (Innenbereich)

Kupplung zwischen
Rahmenteilen.Schnelles und automatisches
Befestigungssystem
für die Horizontal- und
Diagonalstreben.Ausleger mit schwenkbaren
rutschfesten Gelenkfüßen.
Stahl und Gummi.

Geschweißte Sprossen.

Rollen Ø 200 mm mit
getrennten Hebeln für Brems-
und Lösefunktion.