



- Professionelles Arbeitsgerüst aus Aluminium Rundrohr-Struktur Ø 50 mm.
- Geignet für Bauarbeiten, Dekorationen und Anlagentechnik im Innen- und Außenbereich.
- Im Modulsystem verfügbar bis 11,46 m. Arbeitshöhe.
- TREPPENVERSTELLUNG: Ausgestattet mit 4 Lenkrollen.
- Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisungen bei.

BASISBREITE: 140,3 cm – **BASISLÄNGE:** 293 cm
GERÜSTBREITE: 135 cm – **GERÜSTLÄNGE:** 267,6 cm
BÜHNENBREITE: 120 cm – **BÜHNENLÄNGE:** 261 cm


Rahmenteile mit Lenkrollen



WICHTIG:
HOHE STABILITÄT
 Keine Ballastgewichte nötig.



Ausgleich von Bodenunebenheiten durch doppelte Verstellung.



max 30 cm

TREPPENVERSTELLUNG-BASIS

Best.-Nr. C3-BLI

2 Rahmenteile 6 Sprossen mit Lenkrollen mit Spindel + 2 Verstrebungen + 2 Diagonale
 ⚖ kg: 48,00; 📏m³: 0,50; 📦 Stücke: 2


EAN 8028406104506

ARBEITSHÖHE	m	2,88	3,66	4,18	5,22	5,48	6,78	7,30	8,34	8,86	9,90	10,42	11,46
BÜHNENHÖHE	m	0,98	1,76	2,28	3,32	3,58	4,88	5,40	6,44	6,96	8,00	8,52	9,56
GERÜSTHÖHE	m	1,87	2,91	3,43	4,47	4,99	6,03	6,55	7,59	8,11	9,15	9,67	10,71

Best.-Nr.													
C3-1326	Aufstockung 4 Sprossen												
C2-1326	Aufstockung 6 Sprossen				1	1	2	2	3	3	4	4	5
C5-1326	Geländerrahmen 4 Sprossen		1		1		1		1		1		1
C4-1326	Geländerrahmen 6 Sprossen			1		1		1		1		1	
C6-1326	Bühne ohne Bordbrett	1	1				1	1	2	2	3	3	3
C7-1326	Bühne mit Bordbrett			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C84-7515	4 Stück verstellbare Ausleger					1	1	1	1	1	1	1	1
C134-1326	4 Geländer längs für Bühne						1	1	2	2	3	3	3

TREPPENVER.	C3-BLI	Treppenverstellung-Basis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Best.-Nr.	C30-3/ C-BLI22	C31-3/ C-BLI22	C32-3/ C-BLI22	C33-3/ C-BLI22	C34-3/ C-BLI22	C35-3/ C-BLI22	C36-3/ C-BLI22	C37-3/ C-BLI22	C38-3/ C-BLI22	C39-3/ C-BLI22	C40-3/ C-BLI22	C41-3/ C-BLI22
		⚖ kg:	93,6	115,2	132	148,6	177,4	250	254,8	327,4	332,2	404,8	409,6	426,2

STÜCKZAHL	3	5	6	8	9	13	13	17	17	21	21	23
------------------	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----



EXKLUSIV: Faltbares Bordbrett aus Aluminium. Nur 1 Stück!

Arbeitsbühnen-Struktur aus Aluminium. Die Fläche besteht aus rutschfestem, wasserfestem Melamin-Eurodeck-Holz.

GERÜSTGRUPPE 3

200 kg/m²: EN 1004



EN1004-1:2021
EUROPEAN NORM

Arbeitshöhe max

9,90 m (Außenbereich)

11,46 m (Innenbereich)

— Max 10,71m



Kupplung zwischen Rahmenteilen.



Geschweißte Sprossen.



Schnelles und automatisches Befestigungssystem für die Horizontal- und Diagonalstreben.



Ausleger mit schwenkbaren rutschfesten Gelenkfüßen. Stahl und Gummi.



Rollen Ø 200 mm mit getrennten Hebeln für Brems- und Lösefunktion.