

Scala semplice d'appoggio "PRIMA"

...tecnologia avanzata

PRIMA/L è scala singola d'appoggio in alluminio con gradini larghi profondi 85 mm fissati ai montanti a doppio passaggio di allargatura meccanica e ribordatura. Particolarmente indicata per lavori di interni e scaffalature. Munibile anche di ganci leggeri accessori. Tutte portano di serie, sotto i calzari, i fori per applicare i piedi snodo Cod. PSP.

In alto: copri testa



AGGIORNAMENTO 1/18: ATTIVO



Energico doppio bloccaggio idraulico passante, senza rivetti

ACCOGLIENTI GRADINI PROFONDI 85 mm bloccati con doppio passaggio meccanico (senza rivetti)! Progetto **FACAL** PATENT



Gradini profondi 85 mm

Calzare alto 5 cm. Sotto ai calzari i fori per applicare piedi snodo Cod. PSP



ACCESSORI



piede snodato piccolo Cod. PSP con zoccolo d'acciaio ricoperto in gomma su

55x120 mm

montante 25x65 mm, o piede snodato grande Cod. PSG su montante 25x80 mm



coppia di ganci leggeri con alette

Cod.: FE-119/A



Innesto in fusione d'alluminio con piede snodato per scale con barra stabilizzatrice Cod.: PSP/B



SENZA BARRA STABILIZZATRICE - EN131 150kg

Codice	(mm)	N.gr.	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)	Cod. Ean
PM 205/L	25x65	6	200	190	295	-	4,30	0,06	8028406001928
PM 265/L	25x65	8	260	245	355	-	5,50	0,07	8028406001935
PM 295/L	25x65	9	290	275	385	-	7,00	0,08	8028406001942

CON BARRA STABILIZZATRICE - EN131 150kg

PM 355/LB	25x65	11	350	330	445	89	10,00	0,10	8028406111337
PM 411/LB	25x65	13	410	385	500	89	11,20	0,12	8028406111344
PM 445/LB	25x65	14	440	415	535	107	12,60	0,13	8028406111351
PM 505/LB	25x65	16	504	470	595	107	14,60	0,15	8028406111368
PM 561/LB	25x65	18	565	525	650	107	16,20	0,16	8028406111375
PM 595/LB	25x80	19	597	555	685	107	18,60	0,21	8028406111382
PM 655/LB	25x80	21	656	610	745	120	20,00	0,24	8028406111399

SENZA BARRA STABILIZZATRICE - D. LGS 81/2008 150kg

PM 355/L	25x65	11	350	330	445	89	8,40	0,10	8028406001959
PM 411/L	25x65	13	410	385	500	89	9,80	0,12	8028406001966
PM 445/L	25x65	14	440	415	535	107	10,30	0,13	8028406001973
PM 505/L	25x65	16	504	470	595	107	12,70	0,15	8028406001980
PM 561/L	25x65	18	565	525	650	107	14,20	0,16	8028406001997
PM 595/L	25x80	19	597	555	685	107	16,60	0,21	8028406002000
PM 655/L	25x80	21	656	610	745	120	19,20	0,24	8028406002017

PSP/B	Innesto in fusione + piede snodo piccolo per barra stabiliz. cad.	8028406112303
FE-119/A	Gancio metallico leggero con alette cad.	8028406106579

* Predisposte per dotazione anche successiva della barra stabilizzatrice (PATENT)

Barra stabilizzatrice universale (vedi pag. 5) a partire da PM 355/LB