

Super Scala

VETROPRIMA

...TECNOLOGIA AVANZATA

VETROPRIMA/S è scala singola d'appoggio in vetroresina stratificata, con pioli romboidali inclinati a 68° per l'appoggio piano dei piedi. Indicata per manutenzioni ed impiantistica dove è richiesto isolamento elettrico.

Test certificato di Isolamento Categoria 1 30.000 Volts EN 61478.


EU EN131 EUROPEAN NORM
81/2008 DECRETO LEGISLATIVO
150 kg MAX

POLITECNICO MILANO
CERTIFICATO N.2012/3101

EN 61478
CATEGORIA 1
ISOLAMENTO
30 000 Volts

AGGIORNAMENTO 1/18: ATTIVO

Piolo a rombo inclinato di 68° che garantisce l'appoggio in piano dei piedi ed il non affaticamento delle gambe (brevetto)



Profilo composito poltruso in fibre di vetro e resina a tessuti stratificati

ACCESSORIO:



Innesto in fusione d'alluminio con piede snodato per scale con barra stabilizzatrice
Cod.: PSP/B

Barra stabilizzatrice a partire dal codice V 355/SB

QUESTE SONO SCALE PROFESSIONALI ISOLATE



Icons representing ladder types and accessories.

BARRA STABILIZZATRICE NON PREVISTA

| Cod. | (mm) | N° gr. | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (kg) | (m³) | Codice Ean |
|---------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| V 205/S | 25x68 | 6 | 205 | 190 | 290 | - | 6,5 | 0,06 | 8028406080206 |
| V 265/S | 25x68 | 8 | 265 | 245 | 355 | - | 8,0 | 0,08 | 8028406080169 |
| V 295/S | 25x68 | 9 | 295 | 275 | 385 | - | 9,0 | 0,09 | 8028406080176 |

CON BARRA STABILIZZATRICE DA PRODUZIONE 2018

| | | | | | | | | | |
|----------|-------|----|-------|-----|-----|----|------|------|---------------|
| V 355/SB | 25x68 | 11 | 355 | 330 | 445 | 89 | 12,1 | 0,11 | 8028406111313 |
| V 411/SB | 25x68 | 13 | 411,5 | 385 | 500 | 89 | 13,2 | 0,13 | 8028406111320 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| PSP/B | Innesto in fusione c/piede snodo piccolo per barra stabiliz. | | | | | | | | 8028406112303 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|

