

Super Scala

VETROPRIMA

...TECNOLOGIA AVANZATA

VETROPRIMA/S è scala singola d'appoggio in vetroresina stratificata, con pioli romboidali inclinati a 68° per l'appoggio piano dei piedi. Indicata per manutenzioni ed impiantistica dove è richiesto isolamento elettrico.

Test certificato di **Isolamento Categoria 1 30.000 Volts EN 61478**.



Profilo composito poltruso in fibre di vetro e resina a tessuti stratificati

ACCESSORIO:



Innesto in fusione d'alluminio con piede snodato per scale con barra stabilizzatrice

Cod.: PSP/B



Barra stabilizzatrice universale (vedi pag. 5) a partire dal codice V 355/SB


EN131
EUROPEAN NORM150
kg
MAX81/2008
DECRETO LEGISLATIVO

CERTIFICATO N.2012/3101

**EN 61478**CATEGORIA 1
ISOLAMENTO
30 000 Volts

AGGIORNAMENTO 1/18: ATTIVO

Piolo a rombo inclinato di 68° per appoggio in piano dei piedi senza affaticamento delle gambe (Patent)

SONO SCALE
PROFESSIONALI
ISOLATE150
kg
MAX

Senza barra stabilizzatrice anche dal codice V 355/S

**SENZA BARRA STABILIZZATRICE - EN131**

Cod.	(mm)	N° gr.	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m³)	Codice Ean
V 205/S	25x68	6	205	190	290	-	6,5	0,06	8028406080206
V 265/S	25x68	8	265	245	355	-	8,0	0,08	8028406080169
V 295/S	25x68	9	295	275	385	-	9,0	0,09	8028406080176

CON BARRA STABILIZZATRICE - EN131

V 355/SB	25x68	11	355	330	445	89	12,1	0,11	8028406111313
V 411/SB	25x68	13	411,5	385	500	89	13,2	0,13	8028406111320

SENZA BARRA STABILIZZATRICE - D. LGS 81/2008

* V 355/S	25x68	11	355	330	445	89	12,1	0,11	8028406080183
* V 411/S	25x68	13	411,5	385	500	89	13,2	0,13	8028406080190

PSP/B Innesto in fusione + piede snodo piccolo per barra stabiliz. cad.

8028406112303

* Predisposte per dotazione anche successiva della barra stabilizzatrice (PATENT)