

Euro Scala DAMA

...qualità certificata

DAMA trasformabile è scala tutta in alluminio a due oppure a tre rampe, disponibile di serie anche a quattro rampe (D.lgs. 81/2008 .

Montanti di grandi dimensioni che ne riducono al minimo le flessioni. I gradini a rombo 30x30 mm inclinati di 68° garantiscono l'appoggio in piano dei piedi ed il non affaticamento delle gambe. Indicata per uso professionale intensivo grazie anche ad accessori e componenti tutti in alluminio fuso ad elevato contenuto tecnico. L'estrema facilità di sfilo e di apertura a cavalletto sono condizioni che permettono l'uso di queste scale anche ad utenze private.



NON FLETTE!!

Grandi montanti permettono di ridurre al minimo le flessioni anche ad alte quote.



Codice (mm) N° gradini (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (m³) Codice Ean

A DUE RAMPE

D200-2	25x65	6 + 6	202	292	193	126	382	313	77	11	10,0	0,11	8028406001010
D260-2	25x65	8 + 8	262	412	250	162	502	370	89	11	12,5	0,14	8028406001027
D290-2	25x90	9 + 9	292	472	279	194	562	399	107	15	17,4	0,22	8028406001034
D350-2	25x90	11 + 11	354	594	338	229	684	458	107	15	21,2	0,27	8028406001041
D380-2	25x90	12 + 12	384	654	364	257	744	486	120	15	24,0	0,29	8028406001058

A TRE RAMPE

D200-3	25x65	6 + 6 + 6	202	382	195	130	472	385	89	16	15,0	0,16	8028406001065
D260-3	25x65	8 + 8 + 8	262	562	252	166	652	442	107	16	18,8	0,21	8028406001072
D290-3	25x90	9 + 9 + 9	292	652	280	197	742	471	107	21	26,8	0,31	8028406001089
D350-3	25x90	11 + 11 + 11	354	834	340	235	924	530	120	21	30,8	0,37	8028406001096
D380-3	25x90	12 + 12 + 12	384	921	369	264	1011	560	120	21	32,5	0,40	8028406001102

A QUATTRO RAMPE


D200-4	25x65	6 + 6 + 6 + 6	235	476	200	135	566	385	77	23	19,5	0,27	8028406001119
D260-4	25x65	8 + 8 + 8 + 8	265	716	256	171	806	442	107	23	25,0	0,30	8028406001126
D290-4	25x90	9 + 9 + 9 + 9	295	836	285	201	926	471	107	29	30,8	0,43	8028406001133
D350-4	25x90	11 + 11 + 11 + 11	355	1078	349	241	1168	530	120	29	40,5	0,51	8028406001140
D380-4	25x90	12 + 12 + 12 + 12	385	1196	374	270	1286	560	120	29	43,5	0,56	8028406001157



D.LGS.
81/2008



Base: 50 cm
2° elem.: 45 cm
3° elem.: 39 cm



Gruppi cerniera in alluminio fuso per il facile scorrimento dei montanti. L'apertura a cavalletto è poi estremamente semplice. Le ruote di scorrimento in gomma chiara sono fissate su supporti in alluminio



Barre anti-chiusura barra anti-divaricamento in alluminio con fermi ad espansione.

Escluso:

- D200-2** con cinghie di sicurezza
- D260-2** con cinghie di sicurezza
- D290-2** con cinghie di sicurezza

Barre stabilizzatrici in alluminio nervato in misura di larghezza proporzionali all'altezza delle scale



EU **EN131**
EUROPEAN NORM

150 kg MAX

CERTIFICATO N.
2001/2390
2001/2392
2001/2393
2001/2391

81/2008
DECRETO LEGISLATIVO

AGGIORNAMENTO 1/18: ATTIVO



30x30 mm

Rombo inclinato



Ramponi in acciaio fissati ai montanti con viti passanti



Arresti anti sfilo sui ramponi di aggancio (EN131)

