

BRIKO *plus*

- Escalera telescópica en aluminio con bisagras en acero y fundido de aluminio.
- Adecuada para todo tipo de usos.
- Peldaño fijo con 6 soldaduras robotizadas.



POSICIÓN DE TIJERA:
la bisagra automática de acero permite el movimiento libre con seguro de máxima abertura.



		Ref.	Nº peldaños	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)	Ean	
150 kg	EN131 European Norm	BKPL/1	3/3	92	288	143	93	380	260	52	9,50	0,12	8028406103035
		BKPL/1,5	3/4	120	344	170	108	435	285	52	10,50	0,15	8028406103042
		BKPL/2	4/4	120	400	198	122	490	315	62	12,50	0,18	8028406103059
100 kg	D.LGS 81/2008	BKPL/3	4/5	148	456	225	137	550	340	62	13,00	0,22	8028406103066
		BKPL/4	5/5	148	512	252	152	605	370	62	14,00	0,22	8028406103073
		BKPL/5	6/6	176	570	280	167	660	390	72	16,50	0,31	8028406103080





150 kg
MAX



EN131
EUROPEAN NORM




BKPL/1-1,5-2
2006/4493

100 kg
MAX



BKPL/3-4
2006/4494
BKPL/5
2006/4495



Peldaño seccionado cuadrado 30x30 mm



240 mm

Bisagra automática de acero



Tirante de bloqueo peldaño en aluminio fundido e inoxidable

