

QUADRA

- Plate-forme en fonte d'aluminium antidérapante. **Testée à 260 kg.**
- Porte-outils et patins de couleur orange (de la référence Q60/3 à Q60/8).
- Porte-outils et patins de couleur noire (de la référence Q60/9 à Q60/13).
- 2 sangles de sécurité de série à partir du 5 marches.
- 3^{ème} échelon fixé sur la béquille de série, à partir du 5 marches.



Large porte-outils, crochet central porte-seau



EN OPTION :
2 rampes de sécurité en aluminium montées par nos soins

TRES IMPORTANT
2 inclinaisons différentes.
Le plan de montée incliné à 68° permet une utilisation plus douce.
La béquille inclinée à 75° permet au marchepied, de se positionner près du mur et donne une plus grande rigidité au produit



	🪜	📏	📏	📏	📏	🪜	📏	📏	📏	📏	📏	📏	📏
	Réf.	Nombre de marches	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)	📦 vol.	📊
Accessoires de couleur orange	Q60/3	3	65	125	245	65	44	11,5	138	5	0,08		8028406102403
	Q60/4	4	88,5	148,5	268,5	81	47	11,5	162	6,5	0,10		8028406102410
	Q60/5	5	112	172	292	97	50	11,5	188	7,8	0,12		8028406102427
	Q60/6	6	136	196	316	113	53	11,5	212	8,5	0,14		8028406102434
	Q60/7	7	159	219	339	133	56	11,5	237	9,2	0,17		8028406102441
	Q60/8	8	182,5	242,5	362,5	148	59	11,5	262	10,5	0,20		8028406102458
Accessoires de couleur noire	Q60/9M*	9	205	265	385	164	62	14	287	12	0,26		8028406105671
	Q60/10M*	10	228	288	408	184	65	14	312	13	0,30		8028406105688
	Q60/11M*	11	252	312	432	199	68	14	337	14	0,34		8028406105695
	Q60/12M*	12	276	336	456	215	71	14	362	15	0,40		8028406105701
	Q60/13M*	13	299,5	359,5	479,5	233	74	14	387	16,8	0,44		8028406105718


* 2 rampes de sécurité en aluminium, montées par nos soins de série



Produits livrés emballés sous film PLV et notice



Plate-forme en fonte d'aluminium



Gâche en nylon pour la rotation de la plate-forme



Articulation en fonte d'aluminium avec insert en polyamide pour éviter l'usure



SECURITE :
Anti-soulèvement assuré grâce à la biellette de sécurité autobloquante

Patin haute sécurité antidérapant en caoutchouc



24 x 60 mm

150
kg
MAX



EN131
EUROPEAN NORM



MISE A JOUR AVEC LA NOUVELLE NORME: 01/2018



Marches en aluminium de 85 mm de profondeur, striées antidérapantes



Liaison montant / marche par triple expansion et sertissage carré anti-rotation



C'est-à-dire: Hydrocarbure Polycyclique Aromatiques
Parties plastiques sans métaux lourds (Zinc, Chrome, Cadmium)