

Super Scala

"PRIMA"

...tecnologia avanzata

Scala professionale in alluminio a sfilo con pioli a rombo inclinati 68°. Munita di speciale meccanismo a bilanciere in acciaio con fune principale di tiro/trascinamento e fune secondaria di richiamo del bilanciere. La fune trascina in salita il secondo elemento, il terzo è sempre manuale. Bracciali laterali di scorrimento d'acciaio ricoperti di mescola in nylon. Base con barra telescopica regolabile in alluminio fornita montata di serie.




EN131
EUROPEAN NORM



CERTIFICATO N.
2001/1677 2001/1676
2001/1674 2001/1678
2001/1672 2001/1675
2001/1673



AGGIORNAMENTO 1/18: ATTIVO



Rombo inclinato



Bracciali di scorrimento d'acciaio ricoperti in mescola di nylon



Speciale meccanismo a bilanciere d'acciaio

1 Fune di tiro/trascinamento

2 Fune secondaria di richiamo del bilanciere



Anime d'acciaio ricoperte in nylon

	Cod.	(mm)	N° grad.	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m³)	Codice Ean
A DUE RAMPE										
EN131 EUROPEAN NORM	P320-2F	25x80	9 + 10	324	510	600	14	20,5	0,38	8028406001003
	P350-2F	25x90	10 + 11	354	570	660	14	22,5	0,56	8028406000990
	P420-2F	25x90	12 + 13	424	690	780	16	26,5	0,46	8028406000983
	P450-2F	25x90	13 + 14	454	750	840	16	28,5	0,77	8028406000976
A TRE RAMPE										
EU D.LGS. 81/2008	P320-3F	25x80	9+10+10	324	720	810	17	30,5	0,41	8028406000969
	P350-3F	25x90	10+11+11	354	810	900	17	32,5	0,60	8028406000952
	P420-3F	25x90	12+13+13	424	990	1080	22	37,5	0,50	8028406000945
	P450-3F	25x90	13+14+14	454	1080	1170	22	40,5	0,83	8028406000938



Barra telescopica
83/128 cm



Base: 50 cm
2° elem.: 45 cm
3° elem.: 39 cm