

# CASTIGLIA

- Sehr stabile Podesttreppe aus Aluminium mit Rollen und Geländer.
- Zusammenklappbar für den Transport und die Lagerung.
- Die 60° Treppenneigung sichert einen bequemen und aufrechten Aufstieg.

Das senkrechte Stützteil ermöglicht, sich dem Arbeitspunkt zu nähern.



Großflächige rutschfeste Aluminiumpodeste 48X77 cm aus rutschfestem Aluminiumblech. Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.



Best.-Nr.	Stufenzahl	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]	[m <sup>3</sup> ]	
CA0/50-K	2 + Plate-forme	68,0	175,0	258	68,0	110,0	199,0	23	0,68	8028406000006
CA0/75-K	3 + Plate-forme	87,0	193,0	277	74,0	128,0	224,0	26	0,83	8028406000174
CA1/100-K	4 + Plate-forme	108,0	214,5	298	76,0	144,5	249,0	30	0,95	8028406108269
CA2/125-K	5 + Plate-forme	133,0	238,0	323	82,0	160,5	274,0	33	1,12	8028406108276
CA3/150-K	6 + Plate-forme	154,0	262,0	344	86,0	174,0	299,0	36	1,29	8028406108283
CA4/175-K	7 + Plate-forme	174,5	282,0	364	89,5	187,0	324,0	38	1,45	8028406108290
CA5/200-K	8 + Plate-forme	195,0	304,0	385	95,0	198,5	340,0	40	1,58	8028406108306
CA6/225-K	9 + Plate-forme	219,0	327,0	409	98,5	214,5	373,0	43	1,84	8028406108313
CA7/250-K	10 + Plate-forme	239,5	347,5	430	104,0	227,5	399,0	46	2,07	8028406108320
CA8/275-K	11 + Plate-forme	261,0	369,0	451	107,5	241,0	424,0	49	2,28	8028406108337
CA10/300-K	13 + Plate-forme	305,0	413,0	495	116,0	265,0	474,0	56	2,75	8028406108344
CA11/325-K	14 + Plate-forme	328,5	437,0	518	122,0	275,0	499,0	59	3,04	8028406108351
CA12/350-K	15 + Plate-forme	347,5	453,5	537	124,5	293,0	526,0	62	3,27	8028406108368
CA13/375-K	16 + Plate-forme	371,0	479,0	561	132,0	313,5	547,0	66	3,61	8028406108375
CA14/400-K	17 + Plate-forme	392,0	499,7	582	134,0	318,0	575,0	70	3,85	8028406108382
D660/1	2 kleine Ausleger (bis CA7/250 Größe)									8028406103011
D662/1	2 große Ausleger (von CA8/275 a CA14/400)									8028406103028

SERIENMÄßIGE KLEINE AUSLEGER

SERIENMÄßIGE GROBE AUSLEGER



Transport und Lagerung





Gussaluminium Halterung.



**150**  
kg  
MAX

EU

EN131-1/2/3/7  
EUROPEAN NORM

BGI 637/10.04



AKTUALISIERUNG DER NORM EN131: 01/18



Stufentiefe 150 mm.  
Die Stufen sind durch 10 Punkte ohne  
Schweißen an den Holmen befestigt.



Faltbare Handgriffe.



Vordere 2 Federrollen:  
Ø 80 mm, die beim Besteigen  
selbsttätig bremsen.



Rückseitige Rollen:  
Ø 125 mm mit Bremse.