

# CASTIGLIA

- Sólida y elegante escalera de almacén en aluminio con ruedas.
- Plegable para su transporte y almacenamiento.
- La parte anterior está inclinada 60° para asegurar una cómoda subida en posición erguida.



Soportes en aluminio fundido



Plataforma (48x77 cm) y bandeja porta objetos en lámina de aluminio anti deslizante




Ref.	Nº peldaños	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	Ean
CA0/50	2 + plataf.	68,0	175,0	250	68,0	110,0	199,0	23	0,68	8028406000006
CA0/75	3 + plataf.	87,0	193,0	270	75,0	128,0	224,0	26	0,83	8028406000174
CA1/100	4 + plataf.	108,0	214,5	290	76,0	144,5	249,0	30	0,95	8028406000013
CA2/125	5 + plataf.	133,0	238,0	310	82,0	160,5	274,0	33	1,12	8028406000020
CA3/150	6 + plataf.	154,0	262,0	330	86,0	174,0	299,0	36	1,29	8028406000037
CA4/175	7 + plataf.	174,5	282,0	350	89,5	187,0	324,0	38	1,45	8028406000044
CA5/200	8 + plataf.	195,0	304,0	380	95,0	198,5	340,0	40	1,58	8028406000051
CA6/225	9 + plataf.	219,0	327,0	400	98,5	214,5	373,0	43	1,84	8028406000068
CA7/250	10 + plataf.	239,5	347,5	420	104,0	227,5	399,0	46	2,07	8028406000075
CA8/275	11 + plataf.	261,0	369,0	440	107,5	241,0	424,0	49	2,28	8028406000082
CA10/300	13 + plataf.	305,0	413,0	480	116,0	265,0	474,0	56	2,75	8028406000099
CA11/325	14 + plataf.	328,5	437,0	505	122,0	275,0	499,0	59	3,04	8028406000105
CA12/350	15 + plataf.	347,5	453,5	525	124,5	293,0	526,0	62	3,27	8028406000112
CA13/375	16 + plataf.	371,0	479,0	550	132,0	313,5	547,0	66	3,61	8028406000129
CA14/400	17 + plataf.	392,0	499,7	570	134,0	318,0	575,0	70	3,85	8028406000136
CA15/425	18 + plataf.	415,0	524,0	595	138,0	331,5	599,0	73	4,13	8028406000143
CA16/450	19 + plataf.	435,0	542,0	615	139,0	344,5	626,0	77	4,35	8028406000150
CA18/500	21 + plataf.	486,0	595,0	660	151,0	382,0	675,0	84	5,10	8028406000167
D660/1	2 estabilizadores pequeños (hasta CA7/250)									8028406103011
D662/1	2 estabilizadores maxi (de CA8/275 a CA14/400)									8028406103028

D.L.G.S. 81/2008



Transporte y almacenamiento



EU EN131-1/2/3/7  
EUROPEAN NORM

150 kg  
MAX

TÜVRheinland  
CERTIFIED

GS  
geprüfte Sicherheit

ACTUALIZACIÓN NORMA 1/18


Estabilizadores

EU EN131  
EUROPEAN NORM



RETRO  
VERTICAL

Se garantiza la mínima distancia al punto específico de trabajo



Peldaños con una profundidad de 150 mm. Exclusivo sistema de 10 puntos de fijación sin soldaduras



Manillas plegables



Ruedas anteriores Ø 80 mm giratorias con autofreno sobre portaruedas en aluminio fundido



Ruedas posteriores Ø 125 mm con freno