

“PRIMA”

- Sprossenanlegeleiter aus Aluminium.

150 kg MAX
EU EN131 EUROPEAN NORM

TÜVRheinland CERTIFIED
GS geprüfte Sicherheit

AKTUALISIERUNG DER NORM EN131: 01/18



Innenschuhe



5 cm - hohe Gummischeuhe

ZUBEHÖR



Klein schwenkbarer Gelenkfuß; Struktur aus Stahl mit rutschsicherem Gummibelag. Leiterholmabmessung 25x65 mm.

55x120 mm

Best.-Nr. PM 205/S - PM 265/S - PM 295/S



Verbinder aus Gussaluminium mit schwenkbarem Gelenkfuß für die Traverse
Best.-Nr.: PSP/B



Einhängehaken aus Stahl
Best.-Nr.: FE-119/A

Hoher Arbeitskomfort Dank der 68° - Neigungswinkels der Sprossen mit Facal Patent!



30x30 mm

Sprossen rhombisch eingebaut für optimalen Stand.




68°



cm 45

45 cm

Mit Traverse ab Größe PM 355/SB



OHNE TRAVERSE

Best.-Nr.	(mm)	Sprossenzahl	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m³)	
PM 205/S	25x65	6	199	190	295	-	3,90	0,06	8028406001645
PM 265/S	25x65	8	259	245	355	-	5,00	0,07	8028406001652
PM 295/S	25x65	9	290	275	385	-	6,30	0,08	8028406001669

MIT TRAVERSE - AB HERSTELLUNG 2018

PM 355/SB	25x65	11	352	330	445	89	8,10	0,10	8028406111405
PM 411/SB	25x65	13	409	385	500	89	9,10	0,12	8028406111412
PM 445/SB	25x65	14	440	415	535	107	9,90	0,13	8028406111429
PM 505/SB	25x65	16	507	470	595	107	10,30	0,15	8028406111436
PM 561/SB	25x65	18	562	525	650	107	10,80	0,16	8028406111443
PM 595/SB	25x80	19	597	555	685	107	13,80	0,21	8028406111450
PM 655/SB	25x80	21	656	610	745	120	15,00	0,24	8028406111467

PSP	Kleine schwenkbare Gelenkfüße. Leiterholmabmessung 25x65 mm.								8028406106647
PSG	Große schwenkbare Gelenkfüße. Leiterholmabmessung 25x80 mm.								8028406106654
PSP/B	Verbinder aus Gussaluminium mit kleinem schwenkbarem Gelenkfuß für die Traverse								8028406112303
FE-119/A	Einhängehaken aus Stahl								8028406106579