

“PRIMA”

- Stufenanlegeleiter aus Aluminium.
- Geeignet für Innenbenutzung.
- Auch als Regalleiter erhältlich.



Innenschuhe

150
kg
MAX

EN131
EUROPEAN NORM


AKTUALISIERUNG DER NORM EN131: 01/18



Serienmäßig:
schwenkbare
rutschfeste Gelenkfüße
für die Best.-Nr.:
PM 205/L - PM 265/L
PM 295/L

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
Einhängehaken
aus Stahl.

Best.-Nr.: FE-119/A

Verbinde aus
Gussaluminium
mit schwenkbarem
Gelenkfuß für die
Traverse

Best.-Nr.: PSP/B

Wichtige
Merkmale!!
Dreifach geweitete
und gebördelte
Sprossen-Holm-
Verbindung.



Stufentiefe 85 mm.

45
cm**OHNE TRAVERSE**

Best.-Nr.	(mm)	Stufenzahl	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m³)	
PM 205/L	25x65	6	200	190	295	-	4,30	0,06	8028406001928
PM 265/L	25x65	8	260	245	355	-	5,50	0,07	8028406001935
PM 295/L	25x65	9	290	275	385	-	7,00	0,08	8028406001942

MIT TRAVERSE - AB HERSTELLUNG 2018

PM 355/LB	25x65	11	350	330	445	89	8,40	0,10	8028406111337
PM 411/LB	25x65	13	410	385	500	89	9,50	0,12	8028406111344
PM 445/LB	25x65	14	440	415	535	107	10,30	0,13	8028406111351
PM 505/LB	25x65	16	504	470	595	107	12,70	0,15	8028406111368
PM 561/LB	25x65	18	565	525	650	107	13,50	0,16	8028406111375
PM 595/LB	25x80	19	597	555	685	107	14,60	0,21	8028406111382
PM 655/LB	25x80	21	656	610	745	120	15,70	0,24	8028406111399

PSP/B

Verbinde aus Gussaluminium mit kleinem schwenkbaren Gelenkfuß für die Traverse

8028406112303

FE-119/A

Einhängehaken aus Stahl

8028406106579

Mit Traverse ab Größe
PM 355/LB