

Arriba: zapata

para la parte

superior



LÍNEA VERDE TOP



• Escalera simple de apoyo con peldaños anchos

• Particularmente indicada para trabajos en el interior y estanterías











ACTUALIZACIÓN NORMA 1/18



Abajo: Zapatas basculantes para PM 205/L - PM 265/L PM 295/L Estructura de acero con final en goma de serie






Firme doble bloqueo hidráulico sin remaches

ACCESORIOS



Ganchos de acero Ref.: FE-119/A



Barra

Junta en aluminio fundido con zapata basculante para escaleras con barra estabilizadora Ref.: PSP/B



(mm)











Ean

SIN BARRA ESTABILIZADORA											
ne	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)					

85 mm

			petuanos								
	PM 205/L	25x65	6	200	190	295	-	4,30	0,06	8028406001928	
	PM 265/L	25x65	8	260	245	355	-	5,50	0,07	8028406001935	
	PM 295/L	25x65	9	290	275	385	-	7,00	0,08	8028406001942	
CON BARRA ESTABILIZADORA A PARTIR DE PRODUCCIÓN 2018											
	PM 355/LB	25x65	11	350	330	445	89	8,40	0,10	8028406111337	
	PM 411/LB	25x65	13	410	385	500	89	9,50	0,12	8028406111344	
	PM 445/LB	25x65	14	440	415	535	107	10,30	0,13	8028406111351	
	PM 505/LB	25x65	16	504	470	595	107	12,70	0,15	8028406111368	
	PM 561/LB	25x65	18	565	525	650	107	13,50	0,16	8028406111375	
	PM 595/LB	25x80	19	597	555	685	107	14.60	0.21	8028406111382	

PSP/B

PM 655/LB 25x80

Ref.

Junta en aluminio fundido con zapata basculante para escaleras con barra estabilizadora

8028406112303

8028406111399

8028406106579 FE-119/A ganchos de acero

656 610 745 120 15,70 0,24





estabilizadora a partir de la Ref. PM 355/LB 21